

EXTERIOR

- Fachada acabada con raseo de mortero de cemento pintado
- Zócalo revestido de aplacado de piedra
- Ventanas de aluminio tipo monobloc con rotura de puente térmico y vidrio climait
- Contraventana de madera o aluminio
- Cubierta revestida de teja mixta cerámica



INTERIOR

- Suelos de portal y escaleras comunes de granito o cerámica
- Ascensor con puertas de acero inoxidable
- Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad
- Puertas interiores de viviendas lisas lacadas en blanco. Puertas acristaladas en salón y cocinas
- Suelos de habitaciones, salones y pasillos de tarima estratificada flotante, con zócalos lacados en blanco
- Cocinas y cuartos de baño revestidos de cerámica
- Armarios empotrados de melamina blanca en habitaciones, interior torrado de tablero de melamina, con barra de colgar y balda maletero
- Paredes no alicatadas pintadas con pintura lisa (colores claros)
- Cocinas equipadas con muebles altos, muebles bajos y electrodomésticos
- Sanitarios de porcelana y grifería monomando
- Sistema mixto de calefacción y agua caliente, mediante caldera mural de gas y suelo radiante
- Falsos techos de pladur en baños, vestíbulos y pasillos
- Videoportero automático



NOTA:

La dirección facultativa, durante todo el proyecto, se reserva el derecho a modificaciones, atendiendo a las necesidades técnicas o administrativas, manteniendo las calidades en todo momento.



CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA



GESTIÓN:

GOIZUETAKO